

Fiche produit

SÉCURÉCHELLE

L'ECHELLE
EUROPEENNE

DESCRIPTION

Un palonnier en partie haute permet l'installation de l'échelle sur un point unique de fixation.

Elle est facile à manipuler car elle s'enroule sur elle-même et se range dans un sac spécial.

2 échelles peuvent être assemblées bout à bout par boulonnage.

Version à barreaux dans l'axe : s'utilise dans les configurations verticales où le passage d'une échelle classique est impossible.

Version à barreaux décalés : s'utilise en appui sur des surfaces en pente : toits, dômes, réservoirs, etc..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

- Livrée en longueur de 3,20 mètres.
- Matière : aluminium / sangle textile
- Finition : brut



Version à barreaux décalés



Version à barreaux dans l'axe



Palonnier en aluminium

| Référence | Désignation | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Largeur de passage (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---|---------------|--------------|-------------------------|------------|
| 100485 | Sécuréchelle souple version barreaux décalés | 3200 | 516 | 444 | 12 |
| 100488 | Sécuréchelle souple version barreaux dans l'axe | 3200 | 516 | 444 | 10 |
| 100169 | Palonnier en aluminium | | | | |